



Ampag Boxer II-S

Plastbandningsmaskin

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Bandningsmaskinen Ampag Boxer II-S är en automatisk modell. Maskinen har ett mindre bandhuvud, förslutning är mindre överlappande än på en standard maskin. Användningsområde för maskinen är lämplig för att banda små produkter eller produkter med en ovanlig form, t.ex. PVC-rör.

Fördelar

- PPband 5 – 12 mm
- Up till 55 bandningscykel per minut
- Automatiskt återförsök vid bandningsfel
- Enkel inkoppling och användning av en fotpedal
- Automatiskt bandutkast vid bandningsfel (utan gods)
- Lätt att uppstarta maskinen och lada band
- Hög tillgänglighet
- Lägre underhållskostnader
- Snabb uppvärmning, 25 sekunder
- Cykelräkenverk
- Höjd justering



Tillbehör

- Bordsgivare för automatisk start



Teknisk specifikation	
Bandningskapacitet	upp till 55 bandningar per minut
Minimum godsstorlek	40 mm x 30 mm (B x H)
	Rund Ø 50 mm
Ramstorlek	650 x 450 mm
Typ av band	PP 5, 9 and 12 mm
Bandspole	Innerdiameter: 200 mm
	Ytterdiameter: 420 mm / B: 190 mm
Band åtdragning	50 – 450 N
Förslutning	Värmesvets
Ljud	78 - 85 dB(A)
Uppvärmningstid	25 sekunder
El-anslutning	230 V, 1 phase, 50 Hz, 0,74kVA
Maskinvikt	Ca 160 kg
Färg	Blå, RAL 5003