



# Ampag Boxer II

Plastbandningsmaskin

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING

Den nya Ampag Boxer II för automatisk bandning av produkter med PP-band. Ampag Boxer II erbjuder samma kvalitet, hastighet och pålitlighet som sin föregångare och har ett antal förbättringar. Maskinen är utrustad med borstlösa likströmsmotorer, vilket resulterar i energibesparingar på mer än 20%. Motorn går inte längre kontinuerligt (stannar direkt i stand-by-läget) och är därför också mycket tystare. Genom att använda likströmsmotorer med direktdrivning är det inte nödvändigt att använda kopplingar, bromsar, remdrifter och andra delar. Detta innebär färre rörliga delar vilket ger lägre underhållskostnader.

Ampag Boxer II har i standardutförandet hjul, vilket underlättar en flytt av maskinen och gör det enkelt att arbeta var du vill. Dessutom är arbetshöjden justerbar för att skapa bättre ergonomi kring arbetsplatsen och en inbyggd fotpedal för att starta bandningscykel ger ett både bekvämt, snabbt och effektivt arbete. De rundade bordsskivorna ger maskinen ett solitt och modernt utseende.

Ampag Boxer II har automatisk bandmatare och en bandslutsensor, så att byte av spole är väldigt enkelt. Dessutom har maskinen ett system, om det uppstår ett bandfel matas bandet automatiskt ut så att maskinen är omedelbart bered för en ny cykel.

### Optioner:

- Olika ramstorlekar
- Fotocell för start
- Rostfritt utförande
- Olika kommunikationslösningar



[- KLIKA HÄR FÖR EN VIDEO PÅ AMPAG BOXER II –](#)

Teknisk specifikation	
Bandningskapacitet	upp till 55 bandningar per minut
Typ av band	PP: 5, 6, 9, 12, 15,5 mm
Maskinmått (BxHxD)	1253 x (1403-1508) x 609 mm
Godsstorlek (BxH)	Min. 80 x 30 mm
	Max. 620 x 480 mm*
	* fler ramstorlekar finns
Godsvikt	Max. 40 Kg
Bandspole	Innerdiameter 200 mm
	Ytterdiameter 450 mm
	Bredd 200 mm
Bandåtdragning	Upp till 450 N
Förslutning	Värmesvets
Uppvärmningstid	25 sekunder
Maskinvikt	Ca 138 kg

