



**CHT 450**

**BANDAPPARAT**

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING

CHT 450 är användbar för tunga applikationer med krav på hög åtdragning. Den är gjord för extremt grova miljöförhållanden. Den har en åtdragningskraft på upp till 4500 N. CHT 450 täcker ett brett sortiment av höghållfasta PET band upp till 19 x 1,30 mm.

Att åtdragningskraften kan ställas in på upptill 4500 N säkerställer att många produkter kan spännas fast. Så som sten, stål och träprodukter. CHT 450 kan användas i manuell, halvautomatiskt eller helautomatiskt läge.

**Lätt att använda**

Färgdisplayen och ljudsignalerna ger användaren all information som behövs för att göra en

korrekt bandning. Bandinriktningssindikatorn på verktyget säkerställer att bandmaterialet matas in ordentligt, vilket minskar risken för funktionsfel under bandningen.



[< Click here for a video of the CHT 450 >](#)

**Tillval**

- Användarskydd
- Skyddsplatta - Botten

| Tekniska specifikationer: |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Consumable                | PET 16-19 mm width,           |
| Förbrukningsvaror         | 0,8-1,3 mm tjock              |
| Dimensioner (LxWxH)       | 370 x 141 x 135 mm            |
| Vikt                      | 4,3 Kg                        |
| Operation                 | Manuell, halv & helautomatisk |
| Färgdisplay               | Ja                            |
| Åtdragningskraft          | 400-4500 N                    |
| Spänningshastighet        | 0-120 mm/s                    |
| Remjusterings indikator   | Ja                            |
| Batteri                   | Bosch Li-Ion 18 V / 4,0 Ah    |
| Laddningstid              | 25-35 min                     |
| Cykler per laddning       | max 800                       |
| Batteriladdare            | 230V                          |
| Arbetstemperatur          | -10° C to + 40° C             |



Cyklop AB  
 Tellusgången 3  
 126 26 Hägersten  
 Sverige

08 – 503 05 300  
 www.cyklop.se  
 info@cyklop.se

